



EXPERIENCE THE POWER OF 4600

4600™ HYBRID STRUCTURAL ADHESIVE SEALANT

Choose the multi-purpose workhorse Geocel® 4600 and you'll have most of your bonding and sealing needs covered. It's a powerful, waterproof, structural adhesive/sealant designed for a wide range of construction materials.

Geocel 4600 bonds to most building surfaces including metal flashing, copings, skylights and HVAC surfaces. It also provides a tough waterproof elastic seal to most roofing materials, masonry, wood, glass, aluminum and foam.

- High-viscosity sealant that won't slump, stays flexible
- Exceeds rigorous ASTM C-920 Class 35 field testing
- Can be applied wet or dry in challenging weather conditions down to 0 °F.

24 cartridges (28 lbs.) per case, Case dimensions: 12.5"L x 8.25"W x 12.25"H



| Part # | Color (USA) | UPC | SCC |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| GC46101 | White | 0 79239 46101 2 | 200 79239 46101 6 |
| GC46102 | Gray | 0 79239 46102 9 | 200 79239 46102 3 |
| GC46103 | Black | 0 79239 46103 6 | 200 79239 46103 0 |
| GC46105 | Bronze | 0 79239 46105 0 | 200 79239 46105 4 |
| GC46106 | Limestone | 0 79239 46106 7 | 200 79239 46106 1 |
| GC46107 | Tan | 0 79239 46107 4 | 200 79239 46107 8 |
| Part # | Color (Canada) | UPC | SCC |
| GC46801 | White | 0 79239 46801 1 | 200 79239 46801 5 |
| GC46802 | Gray | 0 79239 46802 8 | 200 79239 46802 1 |
| GC46803 | Black | 0 79239 46803 5 | 200 79239 46803 9 |

Product colors shown are an approximation and are not intended to be used for exact color matching.

Geocel®

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE 4600



4600™ HYBRIDE

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ STRUCTUREL

Choisissez l'infatigable et polyvalent Geocel® 4600 et la plupart de vos besoins en matière de collage et d'étanchéité seront satisfaits. C'est un adhésif/scellant structural puissant et étanche conçu pour une large gamme de matériaux de construction.

Geocel 4600 adhère à la plupart des surfaces de bâtiment, y compris les solins métalliques, les couronnements, les puits de lumière et les surfaces de CVC. Il forme également un joint élastique étanche et résistant à la plupart des matériaux de toiture, de maçonnerie, de bois, d'aluminium et de mousse.

- Scellant à haute viscosité qui ne s'affaisse pas et qui demeure flexible
- Dépasse les rigoureux essais sur le terrain ASTM C-920, classe 35
- Peut être appliqué sur une surface humide ou sèche dans des conditions météorologiques difficiles pouvant aller aussi bas que -18 °C (0 °F).

24 cartouches (12,7 kg/28 lb) par caisse, dimensions de la caisse :
Longueur : 31,75 cm (12,5 po); largeur : 21,0 cm (8,25 po); hauteur : 31,12 cm (12,25 po)



| N° de pièce | Couleur (États-Unis) | CUP | SCC |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| GC46101 | Blanc | 0 79239 46101 2 | 200 79239 46101 6 |
| GC46102 | Gris | 0 79239 46102 9 | 200 79239 46102 3 |
| GC46103 | Noir | 0 79239 46103 6 | 200 79239 46103 0 |
| GC46105 | Bronze | 0 79239 46105 0 | 200 79239 46105 4 |
| GC46106 | Calcaire | 0 79239 46106 7 | 200 79239 46106 1 |
| GC46107 | Tan | 0 79239 46107 4 | 200 79239 46107 8 |
| N° de pièce | Couleur (Canada) | CUP | SCC |
| GC46801 | Blanc | 0 79239 46801 1 | 200 79239 46801 5 |
| GC46802 | Gris | 0 79239 46802 8 | 200 79239 46802 1 |
| GC46803 | Noir | 0 79239 46803 5 | 200 79239 46803 9 |

Les couleurs illustrées des produits sont approximatives et ne sont pas destinées à être utilisées pour une correspondance exacte des couleurs.

Geocel Products Group
Cleveland, OH 44145 GeocelUSA.com